


Misure tecniche Misure in mm - Riserva di modifiche senza preavviso

DOPPIA PARETE INOX-INOX RAMATO COIBENTATO ARIA

R/CAC

Cappa antivento modello C



Ø	80	100
ØA	160	200
H	85	100

R/CATC


Terminale conico



Ø	80	100
H	75	75

R/CA100 - R/CA50 - R/CA25


Diritto 955/455/205 mm utili



Ø	80	100
H1	955	955
H2	455	455
H3	205	205

R/CAT87


Elemento a T 87°



Ø	80	100
H	202	202
h1	122	122
X	112	122

R/CATR


Elemento a T 87° ridotto a 80 mm.
Uscita diametro 60 mm maschio monoparete,
diametro 80 mm maschio doppia parete aria



Ø	100
ØA	80
H	202
h1	122
X	122

R/CAG87


Gomito a 87°



Ø	80	100
X	92	102
Y	132	142

R/CAG43

Gomito a 43,5°




Ø	80	100
A	77	82
D	42	47

R/CAI

Ispezione con tappo.

Ispezione con portello ad apertura rapida senza chiavi. Portello estetico tagliato con laser senza sporgenze dal camino e orientabile a 360°. Temperatura massima di utilizzo 200 °C




Ø	80	100
H	205	205

R/CAFP

Prelievo fumi.

Elemento provvisto di foro per l'inserimento di sonde, fornito con tappo



Ø	80	100
H	205	205

R/CASC

Scarico condensa verticale.

Raccordo inox con filetto maschio




Ø	80	100
H	35	35
ØF	3/4"	3/4"

R/CASR

Staffa a parete regolabile.


Utilizzare viti e tasselli adeguati alla tipologia di parete o soffitto. Tabella statica a pag. 46



Ø	80	100
ØA	96	116
L	142	142
E	30-55	30-55

R/CACP


Collare a parete



Ø	80	100
ØA	96	116
L	50	50
ØV	10	10

R/CAG1

Grembialina 1 10°-35° con base in piombo.
Conversa con giunzioni saldate. Abbinare alla fascia parapigioggia R/CAFP




Ø	80	100
B	625	625
P	1000	1000

R/CAFP

Fascia parapigioggia.


Installare sopra le grembialine. Sigillare la fascia sulla tubazione con opportuno mastice a tenuta



Ø	80	100
ØA	96	116
ØB	213	233

CRM/CAG2


Grembialina 2 piana con base in inox.
Conversa con giunzioni saldate. Abbinare alla fascia parapigioggia R/CAFP



Ø	80	100
B	325	390
P	325	390

CRM/CAG3

Grembialina 3 10°-35° con base in inox.
Conversa con giunzioni saldate. Abbinare alla fascia parapigioggia R/CAFP



Ø	80	100
B	625	625
P	625	625

R/CAFS

Fascia di sicurezza.

Fasce di sicurezza da ordinare



Ø	80	100
ØA	96	116

Fasce di sicurezza non comprese Per ulteriori informazioni consultare il sistema CA.